

108

Banc

Enric Batlle, Joan Roig
2007



Description du produit


Certificats



Finitions



Blanc



Gris

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Réalisé en béton architectural coloré dans la masse, avec finition décapée, à grain apparent et hydrofuge.
- Traitements optionnels : antigel avec hydrofuge ou antigraffiti sans hydrofuge.
- Boulons en acier zingué.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux boulons par élément, introduits dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- Pour un alignement, il est conseillé de laisser une séparation de 2 à 3 cm entre les éléments.
- Le produit est livré emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations

- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Poids kg [lb]

0,48 m

- Banc sans dossier : 240 [529,1]
- Banc avec dossier : 457 [1 007,3]

1,2 m

- Échelon haut : 399 [879,6]
- Échelon bas : 199 [438,2]

1,5 m

- Banc sans dossier : 742 [1 635,0]
- Banc avec dossier : 1 420 [3 130,8]
- Banc avec dossier muret : 1 217 [2 682,3]
- Gradin : 488 [1 075,6]
- Talus : 1 043 [2 299,1]
- Talus muret : 841 [1 854,1]

Angle de 108°

- Banc sans dossier angle intérieur : 493 [1 086,0]
- Banc sans dossier angle extérieur : 488 [1 075,0]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

