

Aro

Abgrenzung

Urbidermis-Team
2020




Produktbeschreibung


Zertifizierungen



Ausführungen



Grau



Erdfarben

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Aus durchgefärbtem Architekturbeton, mit Waschputz abgezogen und imprägniert.
- Optional: Frostschutzbehandlung mit Imprägnierung oder Antigraffiti ohne Imprägnierung.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen pro Element, die in vorher eingelassene Löcher in den Straßenbelag eingesetzt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird 17 cm unter dem Straßenbelag eingebettet.
- Bei der Reihung wird empfohlen, einen Abstand von 2 cm zwischen den Elementen zu lassen.
- Das Element wird verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen


- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Gewicht kg [lb]

- Abgrenzung 1 m: 120 [264,6]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]



Abgrenzung 1 m
AOL21 Grau
AOL23 Erdfarben

Parc de Belloch, Ctra. C251 km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Lager: Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés 19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Letzte Aktualisierung: 13/08/2026. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte urbidermis.com oder kontaktieren Sie uns über (+34) 938 619 100 / hola@urbidermis.com
Die von Urbidermis bereitgestellten technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir schützen das geistige Eigentum.

urbidermis