

Aro

Bank

Urbidermis-Team
2020



Produktbeschreibung


Zertifizierungen



Ausführungen



Erde



Grau

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Aus durchgefärbtem Architekturbeton, mit Waschputz abgezogen und imprägniert.
- Optional: Frostschutzbehandlung mit Imprägnierung oder Antigraffiti ohne Imprägnierung.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen pro Element, die in vorher eingelassene Löcher in den Straßenbelag eingesetzt und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Bei der Reihung wird empfohlen, einen Abstand von 2 oder 3 cm zwischen den Elementen zu lassen.
- Das Element wird verpackt geliefert.
- Inklusive Installations- und Montageanleitungen.
- Keine Wartung nötig.

Normen

- EHE O8
- UNE 7178
- UNE 146507
- UNE-EN 771-3
- UNE-EN 12390-3
- UNE-EN 12504-1
- UNE-EN 13198
- UNE-EN 13369

Gewicht kg [lb]

- Bank 150 cm: 680 [1499]
- Bank 45°: 550 [1213]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

