

Atlántida

Fontaine

Enric Batlle, Joan Roig
1991



Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Noir oxiron

Bec



Poli

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection **Premium**.

Matériaux

- Monolithe en fonte peinte avec une protection antioxydation.
- Grille d'évacuation en fonte nodulaire peinte soutenue par un châssis en acier S235 JR galvanisé à chaud affleurant avec le sol.
- Bec d'un pouce en laiton coulé et poli¹.
- Régulateur de pression, vanne antipollution et contrôle du débit temporisé inclus. Également disponible avec une vanne antigel incluse.

Installation et maintenance


- L'élément se fixe, au moyen de quatre boulons, 10 cm en dessous du revêtement.
- Pour les températures $\leq 0^{\circ}\text{C}$, il est conseillé de fermer le passage de l'eau et de vider le circuit afin d'éviter le gel et les ruptures.
- L'élément est livré démonté et emballé en deux parties : le monolithe avec le bec verseur et les grilles avec le cadre selon les besoins.
- Les instructions d'installation et de montage et les boulons de fixation sont inclus.
- Il est conseillé de réaliser un entretien annuel consistant à nettoyer le filtre, le bouton et la grille.

Réglementations

- ASTM A 536
- DIN 1693 : GGG 50_GG22
- EN ISO 1461
- GR 80/55/O6
- ISO 12944
- UNE 19703
- UNE 36531
- UNE-EN 274-1
- UNE-EN 124 (zones classe A15 et B125)

¹ Le laiton poli développe avec le temps une patine naturelle d'oxydation qui atténue son éclat initial. Cette évolution est progressive et peut varier selon l'usage, jusqu'à se stabiliser dans une teinte homogène. À des fins esthétiques, le laiton peut être repoli afin de retrouver son aspect brillant.

Dimensions cm [in]



ATF+O1 Fontaine

ATF+O4 Fontaine avec vanne antigel

Poids kg [lb]

- Fontaine : 122 [269]

Poids approximatif sans emballage.

Atlántida

Fontaine

Enric Batlle, Joan Roig
1991

Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Noir oxiron

Bec



Poli

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection **Premium**.

Matériaux

- Monolithe en fonte peinte avec une protection antioxydation.
- Grille d'évacuation en fonte nodulaire peinte soutenue par un châssis en acier S235 JR galvanisé à chaud affleurant avec le sol.
- Bec d'un pouce en laiton coulé et poli.
- Régulateur de pression, contrôle du débit temporisé et vanne antigel inclus.


Installation et maintenance

- L'élément se fixe, au moyen de quatre boulons, 10 cm en dessous du revêtement.
- Pour les températures $\leq 0^{\circ}\text{C}$, il est conseillé de fermer le passage de l'eau et de vider le circuit afin d'éviter le gel et les ruptures.
- L'élément est livré démonté et emballé en deux parties : le monolithe avec le bec verseur et les grilles avec le cadre selon les besoins.
- Les instructions d'installation et de montage et les boulons de fixation sont inclus.
- Il est conseillé de réaliser un entretien annuel consistant à nettoyer le filtre, le bouton et la grille.

Réglementations

- ASTM A 536
- DIN 1693 : GGG 50_GG22
- EN ISO 1461
- GR 80/55/06
- ISO 12944
- UNE 19703
- UNE 36531
- UNE-EN 274-1
- UNE-EN 124 (zones classe A15 et B125)
- WRAS

Dimensions cm [in]



Fontaine avec certification WRAS
ATF+02

Poids kg [lb]

- Fontaine : 122 [269]

Poids approximatif sans emballage.

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Dernière mise à jour : 07/08/2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter urbidermis.com/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle.

urbidermis