

Inner

Bank

Miguel Milá
2021



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur




Eloxiertes Aluminium AG3

Latten



Hartholz FSC 100 %



Eloxiertes Aluminium

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Für Küstenregionen geeignet.

Materialien

- Struktur aus eloxiertem Aluminiumguss EN-AC-51100 AG3.
- Sitz und Rückenlehne mit Lamellen (90 x 30 mm) aus Hartholz mit FSC 100%-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl, bzw. aus extrudiertem Aluminium 6063-T5 mit eloxierter Oberfläche. Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier Bolzen M10 x 120 pro Stützstruktur, die in vorher eingelassen Löcher in den Belag eingesetzt werden und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

Normen

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: FSC C009370)
- NF P99-610
- UNE 41510
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 7599
- UNE-EN ISO 9227

Gewicht kg [lb]

Bank 0,60 m

- Aluminium: 20 [44,1]
- Hartholz: 23 [50,7]

Bank 1,75 m

- Aluminium: 34 [75]
- Hartholz: 43 [94,8]

Bank 3,00 m

- Aluminium: 49 [108]
- Hartholz: 73 [160,9]

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

