

Línea

Main courante

Montserrat Periel
1993




Description du produit

Certificats




Finitions

Support



Acier inoxydable poli satiné

Barres



Acier inoxydable poli miroir

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Support réalisé avec des plaques en acier inoxydable AISI 304 avec une base encastrée de 125 x 125 mm, finition poli satiné.
- Mains courantes en tubes de Ø84 x 2 mm du même matériel, finition poli miroir.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de chevilles de fixation par structure d'appui, introduites dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et la main courante.
- Les instructions d'installation et de montage, la visserie et les chevilles de fixation sont inclus.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations


- EN 10088
- ISO 1127
- UNE 41510
- UNE-EN 1090
- UNE-EN 12329

Poids kg [lb]


- Module initial : 33 [72,8]
- Module en alignement : 19 [41,9]
- Module initial avec appui : 38 [83,8]
- Module en alignement avec appui : 24 [52,9]

Poids approximatif sans emballage.


Dimensions cm [in]




Main courante d'un tronçon
LIB11



Main courante d'un module d'alignement
LIB12



Main courante d'un tronçon avec traverse
LIB21



Main courante d'un tronçon avec traverse
LIB22