

Moon

Banc

Enric Batlle, Joan Roig
1994



Description du produit

Certificats



Finitions

Structure



Noir oxiron

Lattes



Bois tropical FSC 100 %

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium. Autres couleurs sur demande.

Matériaux

- Structure en fonte avec des profils en acier S235 JR galvanisé à chaud et peint.
- Assise et dossiers en lattes de 45 x 45 mm et 45 x 200 mm dans les extrémités, en bois tropical avec certification FSC 100 %, protégées par une huile monocouche.
- Boulons en acier zingué.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation au moyen de deux boulons M10 x 120 par structure d'appui, introduits dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- L'élément est livré démonté en deux composants : la structure et les lattes.
- Instructions d'installation et de montage, visserie et boulons inclus.
- Ne nécessite pas d'entretien, sauf pour conserver la couleur d'origine du bois.

Réglementations

- FSC-STD-40-004 (n° licence : FSC C009370)
- GJL-200 (DIN EN 1561)
- UNE 41510
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 12944

Poids kg [lb]

Banc	Banc sur muret	Accoudoir
- 1,80 m sans dossier : 114 [251,3]	- 1,80 m sans dossier : 58 [127,8]	- pour banc sans dossier : 3,8 [8,3]
- 3,00 m sans dossier : 131 [288,8]	- 3,00 m sans dossier : 95 [209,4]	- pour banc avec dossier : 2,7 [5,9]
- 1,80 m avec dossier : 132 [291]	- 1,80 m avec dossier : 88,5 [195,1]	
- 3,00 m avec dossier : 167 [368,1]	- 3,00 m avec dossier : 145 [319,6]	

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

