

Moon

Bank

Enric Batlle, Joan Roig
1994



Produktbeschreibung

Zertifizierungen



Ausführungen

Struktur



Oxiron-Schwarz

Latten



Hartholz FSC 100%

Die angezeigten Ausführungen dienen nur zur Veranschaulichung. Mit **Standard-Schutz**: Korrosionsschutz für urbane Räume mit durchschnittlichen Wetterbedingungen. Für Küstenregionen mit extremen Wetterverhältnissen informieren Sie sich über unsere Ausführungen mit **Premium-Schutz**. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Materialien

- Gusseisenstruktur und feuerverzinkte Stahlprofile S235 JR mit lackierter Oberfläche.
- Sitz und Rückenlehne mit Lamellen (45 x 45 mm und 45 x 200 mm an den Enden), gefertigt aus Hartholz mit FSC 100%-Zertifizierung, geschützt mit einschichtigem Öl.
- Bolzen aus verzinktem Stahl.
- Schrauben aus A2-Edelstahl.

Installation und Wartung

- Montage mittels zweier verzinkter Bolzen M10 x 120 pro Stützstruktur, die in vorher eingelassene Löcher in den Belag eingesetzt werden und mit Epoxidharz, schnell trocknendem Zement oder ähnlichem gefüllt werden.
- Das Element wird zerlegt in zwei Komponenten geliefert: Struktur und Lamellen.
- Installations- und Montageanleitung, Schrauben und Ankerbolzen im Lieferumfang enthalten.
- Benötigt neben der Behandlung zum Erhalt der Originalfarbe des Holzes keine weitere Wartung.

Normen

- FSC-STD-40-004 (Lizenznr.: FSC C009370)
- GJL-200 (DIN EN 1561)
- UNE 41510
- UNE-EN 581
- UNE-EN 12727
- UNE-EN ISO 12944

Gewicht kg [lb]

Bank	Bank an Mauer	Armlehne
- 1,80 m ohne Rückenlehne: 114 [251,3]	- 1,80 m ohne Rückenlehne: 58 [127,8]	- für Bank ohne Rückenlehne: 3,8 [8,3]
- 3,00 m ohne Rückenlehne: 131 [288,8]	- 3,00 m ohne Rückenlehne: 95 [209,4]	- für Bank mit Rückenlehne: 2,7 [5,9]
- 1,80 m mit Rückenlehne: 132 [291]	- 1,80 m mit Rückenlehne: 88,5 [195,1]	
- 3,00 m mit Rückenlehne: 167 [368,1]	- 3,00 m mit Rückenlehne: 145 [319,6]	

Ungefähres Gewicht ohne Verpackung.

Höhen cm [in]

