

Rambla

Poubelle

Guillermo Bertólez, Javier Ferrándiz
1993



Description du produit

Certificats



Finitions



Noir oxiron

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium.

Matériaux

- Bac en tôle d'acier S235 JR peint.
- Structure composée de deux profils en L, de 40 x 40 mm (42 l) ou 45 x 45 mm (66 l, 82 l) soudés à une plaque circulaire en acier S235 JR galvanisé à chaud.

Installation et maintenance

- L'élément est fixé au moyen de deux tiges ondulées introduites dans des orifices réalisés au préalable dans le revêtement, remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Cendrier en option.
- Elle intègre des anneaux pour faciliter la fixation du sac.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien, sauf le nettoyage habituel.

Réglementations

- EN 10088
- UNE-EN 1090
- UNE-EN 1993
- UNE-EN 12329

Poids kg [lb]

- Poubelle murale de 21 l : 7 [15,4]
- Poubelle de 42 l : 14,5 [32]
- Poubelle de 66 l : 18 [39,7]
- Poubelle de 82 l : 22 [48,5]
- Poubelle de 82 l avec couvercle : 24 [52,9]
- Cendrier : 0,04 [0,09]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]

