

Skyline

Balise

Antoni Roselló
2014



Description du produit

Certificats




* Luminaire

** Composant

Finitions



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé

Les finitions présentées sont purement indicatives. Convient aux régions côtières.

Matériaux

- Balise en plaque d'aluminium anodisé pliée, réflecteur intérieur en aluminium injecté EN-AC-44100 et base en acier inoxydable AISI 304, finition thermolaquée.
- Diffuseur en verre optique trempé.
- Visserie en acier inoxydable A2.

Installation et maintenance

- Installation
 - Modèle encastré : Installation au moyen d'une base encastrée fixée dans un cube en béton, avec quatre ancrages. Comprend une rainure pour raccordement électrique à 10 cm sous le revêtement.
 - Modèle en surface : Installation au moyen d'une base fixée directement au revêtement avec quatre ancrages.
- Le produit est livré monté.
- Instructions et visserie incluses.
- Nettoyer avec des produits de nettoyage non abrasifs, sans alcool et au pH neutre.

Réglementations

- UNE-EN 60529
- UNE-EN 60598
- UNE-EN 55015
- UNE-EN 61000
- UNE-EN 50102
- UNE-EN 62031
- UL 1598
- UL 8750
- Système d'éclairage marqué CE par un laboratoire certifié ENAC.
- IP55 (la pénétration de poussière et d'eau permise par la structure n'empêche pas le bon fonctionnement des composants électriques)
- IP66 (protection hermétique contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau).
- Convient aux endroits humides.
- IK08 (protégé contre les impacts mécaniques externes).
- Classe électrique : Classe I (CE)

Informations techniques

Puissance du système (W) Groupe optique à haute efficacité 4 LED 1x6 W 8 LED 2x6 W	Tension de fonctionnement 220 – 240 V 50 – 60 Hz (CE) 120 – 277 V 60 Hz (UL)
Intensité de fonctionnement (mA) 350	Température ambiante (°C) T. 30
Température de couleur (K) 3 000 IRC min80 2 700 IRC min80	Durée de vie utile TM21 L70 (10k) > 60 000 h. Le flux lumineux est maintenu jusqu'à 70 % après 60 000 h.
Alimentation électrique Pilote à courant constant.	Poids kg [lb] Balise 37 cm : 5 [11] Balise 81 cm : 10 [22] Poids approximatif sans emballage.
Protocoles et contrôle Marche/Arrêt	
Câble recommandé - 0,6 – 1 kV - 3 x 2,5 mm² (AWG16)	

