

Tram

Jardinière

Jaume Artigues, Miguel Roig
1994



Description du produit

Certificats



Finitions

Finition



Noir oxiron

Les finitions présentées sont purement indicatives. Avec la protection **Standard** : résistance à la corrosion pour les environnements soumis aux conditions climatiques habituelles de l'espace urbain. Pour les zones côtières avec des conditions climatiques difficiles, consulter notre finition avec protection Premium.

Matériaux

- Élément réalisé entièrement en fonte peinte.

Installation et maintenance

- Ne nécessite pas d'ancrage au sol.
- Le produit est livré monté et emballé.
- Instructions d'installation et de montage incluses.
- Ne nécessite pas d'entretien.

Réglementations






- ASTM A 536
- DIN 1693
- ISO 12944
- UNE 41510
- UNE-EN 124

Poids kg [lb]

- Jardinière 1 m (225 l) : 172 [379,2]
- Jardinière 2 m (450 l) : 302 [665,8]

Poids approximatif sans emballage.

Dimensions cm [in]



Jardinière de 1 m
TRJ11

Jardinière de 2 m
TRJ21

Parc de Belloch, Ctra. C251, km. 5,6, 08430 La Roca (Barcelona)
Entrepôt, Pol. Ind. Sud, Avenida del Vallés nº19, 08440 Cardedeu (Barcelona)

Dernière mise à jour : 07/08/2026. Pour plus d'informations, veuillez consulter urbidermis.com/Tél. : +34 938 619 100/hola@urbidermis.com
Les informations techniques fournies par Urbidermis peuvent être modifiées sans préavis. Nous protégeons la propriété intellectuelle.

urbidermis