



### Matériaux

Corps en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 optionnelle) finition polie miroir. Socle de fixation au sol en acier zingué.

### Installation et entretien

La base en acier se fixe au sol au moyen de chevilles à expansion. L'élément est ensuite inséré et ancré au moyen de deux vis. Il est livré monté et emballé. Les instructions de montage, la visserie et les chevilles sont jointes au matériel. Ne nécessite aucun entretien, sauf le nettoyage habituel. Pour plus d'information, connectez-vous sur [urbidermis.com](http://urbidermis.com)

### Réglementations

EN 10088, UNE EN-1090, ISO 1127, UNE-EN 12329.

### Finitions




Miroir poli

\*Les couleurs présentées sont purement indicatives et Cromé mat peuvent différer de la réalité. (Autres couleurs sur commande)

\*\*Voir les finitions pour les environnements marins.

**Capacité (l)**  
4,3

**Poids kg (sans emballage)**  
9,3



**Siège Parc de Belloch**  
Ctra. C-251, Km 5,6  
E-08430 La Roca (Barcelona, Espagne)  
+34 938 619 100

**Entrepôt**  
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud  
E-08440 Cardedeu (Barcelona, Espagne)  
+34 938 619 182

